



Pinturas Ayelenses s.l.  
Pl. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com

## FICHA TÉCNICA

**PRODUCTO :** MATE EXTRA J. S.

**DESCRIPCIÓN :** Pintura acrílica para decoración interior y exterior.

**CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS :**

- Pintura en acabado liso mate.
- Color : Blanco.
- Densidad : 1,45 Kg./litro aprox.
- Rendimiento : 9 - 11 m<sup>2</sup>/l. a dos manos aproximadamente.
- Secado : A las 2 horas ha secado al tacto.  
A las 48 horas ha secado totalmente.
- Lavabilidad a partir de 15 días. Resistencia al frote húmedo superior a 10000 ciclos.

**OTRAS  
PROPIEDADES:**

- Especialmente indicada para la decoración de interiores y exteriores.
- Posee una elasticidad que permite la transpiración de fondo, evitando toda posibilidad de cuarteamiento.
- Es totalmente inodora.
- Su extraordinaria textura confiere al acabado un aspecto agradable al tacto.
- Perfecta adherencia a morteros, hormigones y paramentos de yeso y escayola.

**MODO DE EMPLEO:**

Se aplicará directamente sobre los paramentos enfoscados en yeso o revocos de cemento que estén en buen estado, limpios de polvo y exentos de humedad. Sobre yeso proyectado aplicar IMPRIMACIÓN DE MADERA Y YESO PINAY.

De uso interior y exterior.

Preparación de superficies:

\* Cuando las superficies estén brillantes se lijarán para eliminar el brillo.

\* En su aplicación sobre cemento en tiempo caluroso, se recomienda humedecer un poco la zona de aplicación.

\* Limpiar las superficies antes de su aplicación.

Aplicación :

\* Se diluirán con un 30% de agua la primera mano y con un 15-20% para la segunda, removiéndose bien antes de usarse.

\* Se aplicará a pistola, rodillo o brocha.

\* Limpiar los instrumentos de trabajo con agua, inmediatamente después de usarse.

**CONSERVACIÓN :** En botes cerrados se conserva bien a temperaturas superiores a 0° C.

**PRESENTACIÓN :** En envases de plástico de 750 ml., 4 l, 10 l y 15 l.

**PINTURAS AYELENSES, S.L.** se reserva la evolución técnica de sus productos a partir del estado actual.